シュッと
ひとふき

すばやく浸透
汚れを浮かせて落とす!

# 消っし隊®!
# PRO

## これ1本でプロの洗浄力

天然由来成分使用

工具・カッター・はさみに
ついた粘着物に

テープ・ラベルの
はがしあとに

油性マジック・ラッカー・
ペンキ汚れに

ABC shokai

# 現場に、ご家庭に、これ1本でOK!

## 抜群の洗浄力

落としにくいさまざまな汚れに抜群の洗浄力を発揮する、画期的な洗浄剤です。
頑固な汚れのお悩みを解決します。

汚れはチェーン状に繋ぎ合って付着しています。

「消っし隊！PRO」は微細な隙間に入り込み、連結を破壊します。

## 安心の成分

松の木の根から抽出した天然由来成分を使用。
芳香族系有機溶剤を含まず生分解性のため、
人にも環境にも優しい洗浄剤です。
シンナー類を使用していないため、
下地の損傷や匂いも少なく、
安心してご使用いただけます。

## 簡単に作業

浸透性が早く、汚れを素早く浮かせるため、
すぐに簡単に作業ができます。
吹き付けて数十秒後、水拭きをするだけ！

▶詳しいご使用方法については、裏表紙をご覧ください。

## プロも愛用

1954年創設の総合建材メーカーによる
ロングセラー商品です。
多くの建築のプロの方にも、
長くご愛用いただいております。

ガムテープのはがしあとに

商品ラベルはがしに

## テープ・ラベルあとに

お皿についた値札シールなど、
手では上手く取れずに困ることも…。
消っし隊！PROなら簡単キレイにはがせます。

工具に付いた接着剤に

文具や工具の粘着物に

## こびりついた粘着物に

工具や文具についたネバネバ、取れずに
あきらめてませんか？ 消っし隊！PROが
あれば、DIYもスムーズに進みます。

※発泡ウレタンや接着剤は硬化前の洗浄にご使用ください。

## エアゾールタイプ

**一番人気のスタンダードサイズ。
いつでも手軽に使えます。**

| | |
|---|---|
| 品番 | KTS-300 |
| 内容量 | 300mL |
| 最大使用可能面積※ | 18㎡ |
| 付属品 | ガス抜きキャップ付き |
| 入り数 | 12本/ケース入り |
| 高圧ガス | LPG |
| JANコード | 4 582153 710037 |

# さまざまな汚れを強力に落とします!

ラッカーやペンキに

クレヨンや油性マジックに

## しつこいラクガキに

頑固な外壁のイタズラ描きや
お子さんが描いた床の油性の落書きも
お任せください。

ヒールマークに

工具の油汚れに

## 掃除の時も大活躍!

家庭や工場のお掃除の悩みも
解決いたします。
頑固な汚れもお任せください。

## その他の用途

油汚れ
ガム
硬化前の発泡ウレタン
グリース
etc

**持ち歩きやすいポケットサイズ。**
**シールはがしに便利なヘラ付き。**

| | |
|---|---|
| 品番 | KTS-050 |
| 内容量 | 50mL |
| 最大使用可能面積※ | 4㎡ |
| 付属品 | はがしヘラ |
| 入り数 | 12本/ケース入り |
| 高圧ガス | LPG |
| JANコード | 4 582153 710020 |

リキッドタイプ

**移し替え可能な1Lサイズ。**
**専門業者も納得の容量。**

| | |
|---|---|
| 品番 | KTS-P01 |
| 内容量 | 1L |
| 最大使用可能面積※ | 100㎡ |
| 入り数 | 5缶/ケース入り |
| JANコード | 4 582153 710044 |

※最大使用可能面積は焼付け塗装された金属面にラッカースプレーを吹き付け(下地が見えなくなる程度)、4㎡除去した時の使用量を目安に換算しています。

## ■付着物判定結果

| 付着物 | | 判定 | 試験下地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ラッカースプレー | | ○ | 金属・窯業系サイディング・塗装面 | |
| クレヨン | | ○ | ビニールクロス・木質フローリング | |
| 色鉛筆 | | ○ | | |
| マジックインキ | | ○ | | |
| 木工用接着剤 | 硬化前 | ○ | 木質フローリング | |
| | 硬化後 | △ | | 10 分程度の漬け置きが必要 |
| 合成ゴム系接着剤 | 硬化前 | ○ | | |
| | 硬化後 | ○ | | 10 分程度の漬け置きが必要 |
| ウレタン系接着剤 | 硬化前 | ○ | | |
| | 硬化後 | ○ | | 30 分程度の漬け置きが必要 |
| 発泡ウレタン | 硬化前 | ○ | アルミサッシ等の金属面 | |
| | 硬化後 | × | | 軟化は可能 |
| シリコンコーキング | 硬化前 | ○ | | |
| | 硬化後 | × | | |
| ブチルテープ | | ○ | ステンレス配管等の金属面 | ヘラ併用 |
| ヒールマーク | | ○ | クッションフロア・木質フローリング | |

※ラッカースプレーなど溶剤系の汚れは、その成分によりすでに下地が侵されている場合がありますので、汚れが落ちても跡が残っていることがあります。
※○が付いている汚れでも、付着した期間や下地によって落ちない場合があります。

## ■下地別対応表

| 下地 | | 対応 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ビニールクロス | | ○ | 板物にも対応 |
| フローリング | | ○ | WAXを除去 |
| 金属類 | ステンレス | ○ | |
| | ガルバニウム | ○ | |
| | アルミ | ○ | |
| プラスチック類 | 塩ビ | △ | 可塑剤の多いものについては膨潤する可能性あり |
| | エポキシ | ○ | |
| | アクリル | ○ | |
| 塗装面 | 板金塗装 | ○ | |
| | 窯業系サイディング | ○ | 塗装を除去してしまう可能性あり |
| | ペンキ塗り | ○ | 付着物同様に塗装を除去 |
| クッションフロア | | ○ | WAXを除去 |

※土壁、しっくい、紙、壁紙、布、革など染み込みやすい素材やうるし塗り、ニス塗り面、ワックス掛け面などには使用しないでください。
※表記中の対応につきましては自社規格の試験においての判定であり、保証するものではありません。○△が付いている下地でも、状態によって変色・退色・膨潤する可能性がありますので、必ず目立たない所でテストしてからご使用ください。
また、表記にない条件でのご使用に関しましても、必ず確認のうえご使用ください。

# ご使用方法

あらかじめ使用する素材の目立たないところでテストをし、
下地に影響がないことを必ず確認してください。

## エアゾールタイプ

KTS-300　KTS-050

ご使用の前に缶をよく振ってください。

落としたい面から5～10㎝程度離して
吐出ボタンを押し、吹き付けてください。

## リキッドタイプ

KTS-P01



ディスペンサーボトルに移すか
パレットに入れウエスなどに
染み込ませて汚れに塗布してください。
※缶からプラスチック容器に移し替えた場合は
できるだけ早くお使いください。

汚れが浮き上がってきたら
ウエスや布で拭き取ってください。

水拭きをし、よく拭き取ってください。
汚れが落ちにくい場合は、同じ作業をもう一度繰り返してください。

＜ご注意＞
●体質によりかぶれることがあるため、ご使用の際は手袋の着用をおすすめします。
●換気をよくしてご使用ください。
●プラスチック類、タイル、塗装面、木材、化粧板などは変色することがありますので、あらかじめ本商品を使用する素材の目立たない所でテストをし、下地に影響がないことを必ず確認してください。
●レンジ等は機器の取り扱い説明書に従ってください。

第四類第二石油類 危険物等級Ⅲ


株式会社 エービーシー商会
本社：〒100-0014 東京都千代田区永田町2-12-14

最新情報はオフィシャルサイトの
商品情報ページをご確認ください
商品・企業情報　東京・大阪ショールーム

｜掲載商品のお問い合わせ｜
インサル事業部　info-12@abc-t.co.jp
札　幌 011-231-7909　仙　台 022-791-8367　東　京 03-3507-7390　名古屋 052-307-5925　大　阪 06-6944-3422　福　岡 092-413-9051
｜その他商品のお問い合わせ｜03-3507-7040



・本カタログ記載内容の無断転載・複製・引用等はかたくお断りします。
・本カタログに®マークが記載されている商品名は株式会社エービーシー商会の登録商標です。
・商品は仕様・色・価格など予告なく変更または販売中止となる場合がございます。


⚠注意：施工前に必ず各商品の注意事項をお読みのうえ、正しく安全に施工してください。


6522
発行年月：2023年11月　231101　KTP